

KIT-ADC05K3E5 (WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ05KE5 / KIT-ADC05K6E5 (WH-ADC0309K6E5 + WH-UDZ05KE5)



**All in One 185L HMV tartály K sorozat
1 fázis · R32**

		5 kW
3 kW-os elektromos fűtőbetét készlet		KIT-ADC05K3E5
6 kW-os elektromos fűtőbetét készlet		KIT-ADC05K6E5
Fűtőtéljesítmény (A +7 °C, W 35 °C)	kW	5,00
COP (A +7°C, W 35°C)		5,10
Fűtőtéljesítmény (A +7 °C, W 55 °C)	kW	5,00
COP (A +7°C, W 55°C)		3,03
Fűtőtéljesítmény (A +2 °C, W 35 °C)	kW	5,00
COP (A +2°C, W 35°C)		3,57
Fűtőtéljesítmény (A +2 °C, W 55 °C)	kW	5,00
COP (A +2°C, W 55°C)		2,29
Fűtőtéljesítmény (A -7 °C, W 35 °C)	kW	5,00
COP (A -7°C, W 35°C)		2,79
Fűtőtéljesítmény (A -7 °C, W 55 °C)	kW	5,00
COP (A -7°C, W 55°C)		1,89
Hűtőtéljesítmény (A 35 °C, W 7 °C)	kW	5,00
EER (A 35 °C, W 7 °C)		3,05
Hűtőtéljesítmény (A 35 °C, W 18 °C)	kW	5,00
EER (A 35 °C, W 18 °C)		4,90
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	5,12 / 3,63
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	202 / 142
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Energhatékonyági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A+++ / A++
Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	6,00 / 4,20
Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	237 / 165
Fűtés meleg éghajlaton. Energhatékonyági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A+++ / A+++
Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	4,08 / 2,95

All in One 185L HMV tartály K sorozat 1 fázis · R32


5 kW

Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiatakarékos (W 35°C / W 55°C)	ηs %	160 / 115
Fűtés hideg éghajlaton. Energiatakarékos osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A++ / A+
3 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez		WH-ADC0309K3E5
6 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez		WH-ADC0309K6E5
Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés)	dB(A)	28
Beltéri egység hangnyomásszintje (hűtés)	dB(A)	28
Beltéri egység mérete (magasság)	mm	1.642
Beltéri egység mérete (szélesség)	mm	599
Beltéri egység mérete (mélység)	mm	602
Beltéri egység nettó tömege	kg	100 (3kW) / 101 (6kW)
Vízvezeték-csatlakozás	Inch	R 1-1/4
„A” energiaszintű szivattyú (Sebességfokozatok száma)		Variable Speed
„A” energiaszintű szivattyú (Min. felvett teljesítmény)	W	30
„A” energiaszintű szivattyú (Max. felvett teljesítmény)	W	120
Fűtővíz térfogatáram (ΔT=5 K. 35 °C)	L/min	14,3
Vízmenyiség	L	185
Maximális víz hőmérséklet	°C	65
Tartály belső anyaga		Stainless steel
Vételezés jellege az EN16147 szerint		L
HMV-tartály ErP hatékonysági besorolása mérsékelt éghajlaton (2)	A+ to F	A+
HMV-tartály ErP hatékonysági besorolása meleg éghajlaton (2)	A+ to F	A++
HMV-tartály ErP hatékonysági besorolása hideg éghajlaton (2)	A+ to F	A
HMV-tartály, ErP, mérsékelt éghajlat (η)	ηwh %	140
HMV-tartály, ErP, mérsékelt éghajlat (COP _{hmv})	COP _{hmv}	3,50
HMV-tartály, ErP, meleg éghajlat (η)	ηwh %	160


All in One 185L HMV tartály K sorozat 1 fázis · R32

		5 kW
HMV-tartály, ErP, meleg éghajlat (COP _{hmv})	COP _{dHW}	4,00
HMV-tartály, ErP, hideg éghajlat (η)	η _{wh} %	112
HMV-tartály, ErP, hideg éghajlat (COP _{hmv})	COP _{dHW}	2,80
Kültéri egység		WH-UDZ05KE5
Kültéri egység hangteljesítmény szintje (fűtés) (3)	dB(A)	55
Kültéri egység mérete (magasság)	mm	795
Kültéri egység mérete (szélesség)	mm	875
Kültéri egység mérete (mélység)	mm	320
Kültéri egység nettó tömege	kg	55
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenért.	kg / T	1,3 / 0,878
Vezeték átmérő (folyadék)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Vezeték átmérő (gáz)	Inch (mm)	5/8 (15,88)
Csővezeték hossz-tartomány	m	3 ~ 40 (3 ~ 50) (4)
Szintkülönbség (belső/kültéri)	m	30
Csővezeték hossz kiegészítő hűtőgáz esetén	m	10
Kiegészítő hűtőgáz mennyisége	g/m	25
Üzemi tartomány - külső környezet (fűtés)	°C	-25 ~ +35
Üzemi tartomány - külső környezet (hűtés)	°C	+10 ~ +43
Kilépő víz (fűtés)	°C	20 ~ 60
Kilépő víz (hűtés)	°C	5 ~ 20
Villamos adatok		3kW — 6kW
Tartalék elektromos fűtőbetét (3 kW - 6 kW)	kW	3,00 — 6,00
Ajánlott biztosíték	A	16 / 16 — 16 / 30
Ajánlott minimális kábelméret, 1. tápvezeték (3kW — 6kW) (5)	mm ²	3 x 1,5 — 3 x 1,5
Ajánlott minimális kábelméret, 2. tápvezeték (3kW — 6kW) (5)	mm ²	3 x 1,5 — 3 x 4,0

Kiegészítő termékek




CZ-RTW1. Additional remote controller for K and L Generations



CZ-TAW1. Aquarea Smart Cloud for remote control and maintenance through wireless or wired LAN.

CZ-TAW1-CBL. 10 m extension cable for CZ-TAW1B.



CZ-NS5P. Additional functions PCB



PAW-A2W-RTWIRED. Wired LCD room thermostat with weekly timer.