KIT-ADC09K3E5 (WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ09KE5 / KIT-ADC09K6E5 (WH-ADC0309K6E5 + WH-UDZ09KE5)

All in One 185L HMV tartály K sorozat 1 fázis · R32		
		9 kW
3 kW-os elektromos fűtőbetét készlet		KIT-ADC09K3E5
6 kW-os elektromos fűtőbetét készlet		KIT-ADC09K6E5
Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 35 °C)	kW	9,00
COP (A +7°C, W 35°C)		4,55
Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 55 °C)	kW	8,90
COP (A +7°C, W 55°C)		2,93
Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 35 °C)	kW	7,00
COP (A +2°C, W 35°C)		3,40
Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 55 °C)	kW	6,30
COP (A +2°C, W 55°C)		2,18
Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 35 °C)	kW	6,25
COP (A -7°C, W 35°C)		2,84
Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 55 °C)	kW	5,90
COP (A -7°C, W 55°C)		1,93
Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 7 °C)	kW	8,20
EER (A 35 °C, W 7 °C)		2,72
Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 18 °C)	kW	9,00
EER (A 35 °C, W 18 °C)		4,18
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	4,44 / 3,41
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	175 / 133
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A+++ / A++
Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	5,75 / 4,07
Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	227 / 160
Fűtés meleg éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A+++ / A+++
Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	4,18 / 2,98

All in One 185L HMV tartály K sorozat 1 fázis · R32		
		9 kW
Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	164 / 116
Fűtés hideg éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A++ / A+
3 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez		WH-ADC0309K3E5
6 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez		WH-ADC0309K6E5
Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés)	dB(A)	28
Beltéri egység hangnyomásszintje (hűtés)	dB(A)	28
Beltéri egység mérete (magasság)	mm	1.642
Beltéri egység mérete (szélesség)	mm	599
Beltéri egység mérete (mélység)	mm	602
Beltéri egység nettó tömege	kg	100 (3kW) / 101 (6kW)
Vízvezeték-csatlakozás	Inch	R 1-1/4
„A” energiaosztályú szivattyú (Sebességfokozatok száma)		Variable Speed
„A” energiaosztályú szivattyú (Min. felvett teljesítmény)	W	30
„A” energiaosztályú szivattyú (Max. felvett teljesítmény)	W	120
Fűtővíz térfogatáram (ΔT=5 K. 35 °C)	L/min	25,8
Vízmennyiség	L	185
Maximális vízhőmérséklet	°C	65
Tartály belső anyaga		Stainless steel
Vételezés jellege az EN16147 szerint		L
HMV-tartály ErP hatékonysági besorolása mérsékelt éghajlaton (2)	A+ to F	A+
HMV-tartály ErP hatékonysági besorolása meleg éghajlaton (2)	A+ to F	A++
HMV-tartály ErP hatékonysági besorolása hideg éghajlaton (2)	A+ to F	A
HMV-tartály, ErP, mérsékelt éghajlat (η)	ηwh %	140
HMV-tartály, ErP, mérsékelt éghajlat (COPhmv)	COPdHW	3,50
HMV-tartály, ErP, meleg éghajlat (η)	ηwh %	160

All in One 185L HMV tartály K sorozat 1 fázis · R32		
		9 kW
HMV-tartály, ErP, meleg éghajlat (COPhmv)	COPdHW	4,00
HMV-tartály, ErP, hideg éghajlat (η)	ηwh %	112
HMV-tartály, ErP, hideg éghajlat (COPhmv)	COPdHW	2,80
Kültéri egység		WH-UDZ09KE5
Kültéri egység hangteljesítmény szintje (fűtés) (3)	dB(A)	56
Kültéri egység mérete (magasság)	mm	795
Kültéri egység mérete (szélesség)	mm	875
Kültéri egység mérete (mélység)	mm	320
Kültéri egység nettó tömege	kg	55
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenért.	kg / T	1,3 / 0,878
Vezeték átmérő (folyadék)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Vezeték átmérő (gáz)	Inch (mm)	5/8 (15,88)
Csővezetékhossz-tartomány	m	3 ~ 40 (3 ~ 50) (4)
Szintkülönbség (beltéri/kültéri)	m	30
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőgáz esetén	m	10
Kiegészítő hűtőgáz mennyisége	g/m	25
Üzemi tartomány - külső környezet (fűtés)	°C	-25 ~ +35
Üzemi tartomány - külső környezet (hűtés)	°C	+10 ~ +43
Kilépő víz (fűtés)	°C	20 ~ 60
Kilépő víz (hűtés)	°C	5 ~ 20
Villamos adatok		3kW — 6kW
Tartalék elektromos fűtőbetét (3 kW - 6 kW)	kW	3,00 — 6,00
Ajánlott biztosíték	A	16 / 16 — 16 / 30
Ajánlott minimális kábelméret, 1. tápvezeték (3kW — 6kW) (5)	mm²	3 x 1,5 — 3 x 1,5
Ajánlott minimális kábelméret, 2. tápvezeték (3kW — 6kW) (5)	mm²	3 x 1,5 — 3 x 4,0

Kiegészítő termékek

CZ-RTW1. Additional remote controller for K and L Generations

CZ-TAW1. Aquarea Smart Cloud for remote control and maintenance through wireless or wired LAN.

CZ-TAW1-CBL. 10 m extension cable for CZ-TAW1B.



CZ-NS5P. Additional functions PCB

PAW-A2W-RTWIRED. Wired LCD room thermostat with weekly timer.