KIT-ADC09K9E83 (WH-ADC0912K9E83 + WH-UDZ09KE8) / KIT-ADC09K9E8AN3 (WH-ADC0912K9E8AN3 + WH-UDZ09KE8)

All in One 260L DHW tartály K sorozat 1 fázis - 3 fázis · R32		
		9.00 kW
3 kW-os elektromos fűtőbetét készlet		KIT-ADC09K9E83
Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 35 °C)	kW	9,00
COP (A +7°C, W 35°C)		4,90
Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 55 °C)	kW	9,00
COP (A +7°C, W 55°C)		2,97
Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 35 °C)	kW	9,00
COP (A +2°C, W 35°C)		3,63
Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 55 °C)	kW	9,00
COP (A +2°C, W 55°C)		2,26
Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 35 °C)	kW	9,00
COP (A -7°C, W 35°C)		2,88
Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 55 °C)	kW	8,10
COP (A -7°C, W 55°C)		2,07
Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 7 °C)	kW	8,80
EER (A 35 °C, W 7 °C)		3,11
Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 18 °C)	kW	8,80
EER (A 35 °C, W 18 °C)		4,63
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	4,96 / 3,57
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	195 / 140
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A+++ / A++
Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	6,47 / 4,34
Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	256 / 171
Fűtés meleg éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A+++ / A+++
Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	4,31 / 3,26

All in One 260L DHW tartály K sorozat 1 fázis - 3 fázis · R32		
		9.00 kW
Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	169 / 127
Fűtés hideg éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A++ / A++
3 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez		WH-ADC0912K9E83
Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés)	dB(A)	33
Beltéri egység hangnyomásszintje (hűtés)	dB(A)	33
Beltéri egység mérete (magasság)	mm	2.036
Beltéri egység mérete (szélesség)	mm	599
Beltéri egység mérete (mélység)	mm	602
Beltéri egység nettó tömege	kg	119
Vízvezeték-csatlakozás	Inch	R 11⁄4
„A” energiaosztályú szivattyú (Sebességfokozatok száma)		Változtatható sebesség
„A” energiaosztályú szivattyú (Min. felvett teljesítmény)	W	145
Fűtővíz térfogatáram (ΔT=5 K. 35 °C)	L/min	25,8
Vízmennyiség	L	260
Maximális vízhőmérséklet	°C	65
Tartály belső anyaga		Rozsdamentes acél
Vételezés jellege az EN16147 szerint		XL
HMV-tartály ErP hatékonysági besorolása mérsékelt éghajlaton (2)	A+ to F	A+
HMV-tartály ErP hatékonysági besorolása meleg éghajlaton (2)	A+ to F	A+
HMV-tartály ErP hatékonysági besorolása hideg éghajlaton (2)	A+ to F	A
HMV-tartály, ErP, mérsékelt éghajlat (η)	ηwh %	123
HMV-tartály, ErP, mérsékelt éghajlat (COPhmv)	COPdHW	3,08
HMV-tartály, ErP, meleg éghajlat (η)	ηwh %	134
HMV-tartály, ErP, meleg éghajlat (COPhmv)	COPdHW	3,35
HMV-tartály, ErP, hideg éghajlat (η)	ηwh %	94
HMV-tartály, ErP, hideg éghajlat (COPhmv)	COPdHW	2,35

All in One 260L DHW tartály K sorozat 1 fázis - 3 fázis · R32		
		9.00 kW
Kültéri egység		WH-UDZ09KE8
Kültéri egység hangteljesítmény szintje (fűtés) (3)	dB(A)	65
Kültéri egység mérete (magasság)	mm	1.340
Kültéri egység mérete (szélesség)	mm	900
Kültéri egység mérete (mélység)	mm	320
Kültéri egység nettó tömege	kg	90
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenért.	kg / T	1,60 / 1080
Vezeték átmérő (folyadék)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Vezeték átmérő (gáz)	Inch (mm)	1/2 (12,70)
Csővezetékhossz-tartomány	m	3 ~ 30
Szintkülönbség (beltéri/kültéri)	m	20
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőgáz esetén	m	10
Kiegészítő hűtőgáz mennyisége	g/m	30
Üzemi tartomány - külső környezet (fűtés)	°C	-25 ~ +35
Üzemi tartomány - külső környezet (hűtés)	°C	+10 ~ +43
Kilépő víz (fűtés)	°C	20 ~ 60
Kilépő víz (hűtés)	°C	5 ~ 20
Villamos adatok		WH-ADC0912K9E83 / WH-ADC0912K9E8AN3
Tartalék elektromos fűtőbetét	kW	9,00
Ajánlott biztosíték	A	20 / 20 (5)
Ajánlott minimális kábelméret, 1. tápvezeték (5)	mm²	5x1,5
Ajánlott minimális kábelméret, 2. tápvezeték (5)	mm²	5x1,5

Kiegészítő termékek