

KIT-ADC12K9E8 (WH-ADC0912K9E8 + WH-UDZ12KE8)



All in One 185L HMV tartály K sorozat
3 fázisú · R32

		12 kW
Fűtőtéljesítmény (A +7 °C, W 35 °C)	kW	12,10
COP (A +7°C, W 35°C)		4,78
Fűtőtéljesítmény (A +2 °C, W 35 °C)	kW	11,50
COP (A +2°C, W 35°C)		3,44
Fűtőtéljesítmény (A -7 °C, W 35 °C)	kW	10,10
COP (A -7°C, W 35°C)		2,74
Hűtőtéljesítmény (A 35 °C, W 7 °C)	kW	10,70
EER (A 35 °C, W 7 °C)		2,68
Csővezeték hossz-tartomány	m	3 és 30 között
Beltéri egység mérete (magasság)	mm	1.642
Beltéri egység nettó tömege	kg	102
Kültéri egység mérete (magasság)	mm	1.340
Kültéri egység nettó tömege	kg	90
Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés)	dB(A)	33
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenért.	kg / T	1,60 / 1,080
Beltéri egység mérete (szélesség)	mm	599
Beltéri egység mérete (mélység)	mm	602
Vezeték átmérő (folyadék)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Vezeték átmérő (gáz)	Inch (mm)	1/2 (12,70)
Csővezeték hossz kiegészítő hűtőgáz esetén	m	10
Kiegészítő hűtőgáz mennyisége	g/m	30
Készlet		KIT-ADC12K9E8
Beltéri egység		WH-ADC091212K9E8
Kültéri egység		WH-UDZ12KE8
Fűtőtéljesítmény (A +7 °C, W 55 °C)	kW	12,00
COP (A +7°C, W 55°C)		2,96
Fűtőtéljesítmény (A +2 °C, W 55 °C)	kW	9,20
COP (A +2°C, W 55°C)		2,25
Fűtőtéljesítmény (A -7 °C, W 55 °C)	kW	8,40
COP (A -7°C, W 55°C)		1,97
Hűtőtéljesítmény (A 35 °C, W 18 °C)	kW	10,70
EER (A 35 °C, W 18 °C)		3,92

All in One 185L HMV tartály K sorozat 3 fázisú · R32

		12 kW
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energihatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	180 / 130
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energihatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	4,58 / 3,33
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Energihatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A+++ / A++
Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energihatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	256 / 171
Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energihatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	6,47 / 4,34
Fűtés meleg éghajlaton. Energihatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A+++ / A+++
Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energihatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	169/127
Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energihatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	4,31 / 3,26
Fűtés hideg éghajlaton. Energihatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A++ / A++
Beltéri egység hangnyomásszintje (hűtés)	dB(A)	33
Vízvezeték-csatlakozás	Inch	R 1¼
„A” energiasztályú szivattyú (Sebességfokozatok száma)		Változó sebesség
Fűtővíz térfogatáram (ΔT=5 K. 35 °C)	L/min	34,4
Vízmennyiség	L	185
Maximális vízhőmérséklet	°C	65
Tartály belső anyaga		Rozsdamentes acél
Vételezés jellege az EN16147 szerint		L
HMV-tartály ErP hatékonysági besorolása mérsékelt éghajlaton (2)	A+ to F	A
HMV-tartály ErP hatékonysági besorolása meleg éghajlaton (2)	A+ to F	A+
HMV-tartály ErP hatékonysági besorolása hideg éghajlaton (2)	A+ to F	A

All in One 185L HMV tartály K sorozat 3 fázisú · R32

		12 kW
HMV-tartály, ErP, mérsékelt éghajlat (η)	η _{wh} %	100
HMV-tartály, ErP, meleg éghajlat (η)	η _{wh} %	116
HMV-tartály, ErP, hideg éghajlat (η)	η _{wh} %	80
Kültéri egység mérete (szélesség)	mm	900
Kültéri egység mérete (mélység)	mm	320
Szintkülönbség (belső/kültéri)	m	20
Üzemi tartomány - külső környezet (fűtés)	°C	-25 és +35 között
Üzemi tartomány - külső környezet (hűtés)	°C	+10-től +43-ig
HMV-tartály, ErP, mérsékelt éghajlat (COP _{hmv})	COP _{dHW}	2,50
HMV-tartály, ErP, meleg éghajlat (COP _{hmv})	COP _{dHW}	2,90
HMV-tartály, ErP, hideg éghajlat (COP _{hmv})	COP _{dHW}	2,00
Kültéri egység hangteljesítmény szintje (fűtés) (3)	dB(A)	65
Villamos adatok		WH-ADC091212K9E8
Tartalék elektromos fűtőbetét	kW	9,00
Ajánlott minimális kábelméret, 1. tápvezeték (5)	mm ²	5x1,5
Ajánlott minimális kábelméret, 2. tápvezeték (5)	mm ²	5x1,5
Ajánlott biztosíték	A	20 / 20

Kiegészítő termékek

