

KIT-WC07K3E5 (WH-SDC0309K3E5 + WH-UDZ07KE5) / KIT-WC07K6E5 (WH-SDC0309K6E5 + WH-UDZ07KE5)



1 fázisú, K generációs · R32		
		7 kW
Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiehatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	227 / 160
Szintkülönbség (belső/külső)	m	30
Külső egység mérete (mélység)	mm	380
Külső egység mérete (szélesség)	mm	875
Fűtővíz térfogatáram (ΔT=5 K. 35 °C)	L/min	20,1
„A” energiaszintű szivattyú (Sebességfokozatok száma)		Változó sebesség
Vízvezeték-csatlakozás	Inch	R 1¼
Belső egység hangnyomásszintje (hűtés)	dB(A)	30
Fűtés hideg éghajlaton. Energiehatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A+++ / A+++
Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiehatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	5,75 / 4,07
Üzemi tartomány - külső környezet (fűtés)	°C	-25 és +35 között
Fűtés meleg éghajlaton. Energiehatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A++ / A+
Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiehatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	4,18 / 2,98
Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiehatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	164 / 116
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Energiehatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A+++ / A++
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiehatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	4,90 / 3,62
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiehatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	193 / 142
EER (A 35 °C, W 18 °C)		4,72
Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 18 °C)	kW	6,7
Tartalék elektromos fűtőbetét	kW	3,00 - 6,00

1 fázisú, K generációs · R32		7 kW
Kültéri egység hangteljesítmény szintje (fűtés) (2)	dB(A)	56
Ajánlott biztosíték	A	25 / 16 - 25 / 30
Ajánlott minimális kábelméret, 2. tápvezeték (5)	mm ²	3x1.5 - 3x4.0
Ajánlott minimális kábelméret, 1. tápvezeték (5)	mm ²	3x2.5 - 3x2.5
COP (A -7°C, W 55°C)		1,98
Villamos adatok		3kW - 6kW
6 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez		WH-SDC0309K6E5
3 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez		WH-SDC0309K3E5
6 kW-os elektromos fűtőbetét készlet		KIT-WC07K6E5
3 kW-os elektromos fűtőbetét készlet		KIT-WC07K3E5
Üzemi tartomány - külső környezet (hűtés)	°C	+10-től +43-ig
COP (A +7°C, W 35°C)		4,86
Beltéri egység nettó tömege	kg	40 (3kW) / 41 (6kW)
Beltéri egység mérete (magasság)	mm	892
Csővezetékhozz-tartomány	m	3 ~ 40 (3 ~ 50) (3)
EER (A 35 °C, W 7 °C)		3,03
Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 7 °C)	kW	6,7
COP (A -7°C, W 35°C)		2,95
Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 35 °C)	kW	5,75
COP (A +2°C, W 35°C)		3,43
Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 35 °C)	kW	6,85
Kültéri egység mérete (magasság)	mm	795
Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 35 °C)	kW	7
Kiegészítő hűtőgáz mennyisége	g/m	25
Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 55 °C)	kW	5,35
COP (A +2°C, W 55°C)		2,23
Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 55 °C)	kW	6,25
COP (A +7°C, W 55°C)		2,92
Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 55 °C)	kW	7
Kültéri egység		WH-UDZ07KE5
Csővezetékhozz kiegészítő hűtőgáz esetén	m	10
Vezeték átmérő (gáz)	Inch (mm)	5/8 (15,88)
Vezeték átmérő (folyadék)	Inch (mm)	1/4 (6,35)

1 fázisú, K generációs · R32		7 kW
Beltéri egység mérete (mélység)	mm	348
Beltéri egység mérete (szélesség)	mm	500
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenért.	kg / T	1,3 / 0,878
Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés)	dB(A)	30
Kültéri egység nettó tömege	kg	55

Kiegészítő termékek

