

KIT-WC12K6E5 (WH-SDC12K6E5 + WH-UDZ12KE5)



1 fázisú, K generációs · R32		12 kW
Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiehatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	256 / 171
Szintkülönbség (beltéri/kültéri)	m	20
Kültéri egység mérete (mélység)	mm	320
Kültéri egység mérete (szélesség)	mm	900
Fűtővíz térfogatáram (ΔT=5 K. 35 °C)	L/min	34,4
„A” energiaosztályú szivattyú (Sebességfokozatok száma)		Változtatható sebesség
Vízvezeték-csatlakozás	Inch	R 11/4
Beltéri egység hangnyomásszintje (hűtés)	dB(A)	33
Fűtés hideg éghajlaton. Energiehatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A+++ / A+++
Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiehatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	6,47 / 4,34
Üzemi tartomány - külső környezet (fűtés)	°C	-25 ~ +35
Fűtés meleg éghajlaton. Energiehatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A++ / A++
Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiehatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	4,31 / 3,26
Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiehatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	169 / 127
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Energiehatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A+++ / A++
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiehatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	4,58 / 3,33
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiehatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	180 / 130
EER (A 35 °C, W 18 °C)		3,92
Hűtőtéljesítmény (A 35 °C, W 18 °C)	kW	10,70
Tartalék elektromos fűtőbetét	kW	6,00

1 fázisú, K generációs · R32		
		12 kW
Kültéri egység hangteljesítmény szintje (fűtés) (2)	dB(A)	65
Ajánlott biztosíték	A	30 / 30
Ajánlott minimális kábelméret, 2. tápvezeték (5)	mm ²	3x4,0
Ajánlott minimális kábelméret, 1. tápvezeték (5)	mm ²	3x4,0
COP (A -7°C, W 55°C)		1,97
Villamos adatok		6kW
6 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez		WH-SDC12K6E5
3 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez		—
6 kW-os elektromos fűtőbetét készlet		KIT-WC12K6E5
Üzemi tartomány - külső környezet (hűtés)	°C	+10 ~ +43
COP (A +7°C, W 35°C)		4,78
Beltéri egység nettó tömege	kg	41
Beltéri egység mérete (magasság)	mm	892
Csővezeték hossz-tartomány	m	3 ~ 30
EER (A 35 °C, W 7 °C)		2,68
Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 7 °C)	kW	10,70
COP (A -7°C, W 35°C)		2,74
Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 35 °C)	kW	10,10
COP (A +2°C, W 35°C)		3,44
Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 35 °C)	kW	11,50
Kültéri egység mérete (magasság)	mm	1.340
Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 35 °C)	kW	12,10
Kiegészítő hűtőgáz mennyisége	g/m	30
Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 55 °C)	kW	8,40
COP (A +2°C, W 55°C)		2,25
Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 55 °C)	kW	9,20
COP (A +7°C, W 55°C)		2,96
Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 55 °C)	kW	12,00
Kültéri egység		WH-UDZ12KE5
Csővezeték hossz kiegészítő hűtőgáz esetén	m	10
Vezeték átmérő (gáz)	Inch (mm)	1/2 (12,7)
Vezeték átmérő (folyadék)	Inch (mm)	1/4 (6,35)

1 fázisú, K generációs · R32		
		12 kW
Beltéri egység mérete (mélység)	mm	348
Beltéri egység mérete (szélesség)	mm	500
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenért.	kg / T	1,6 / 1080
Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés)	dB(A)	33
Kültéri egység nettó tömege	kg	88

Kiegészítő termékek

