WH-WDG09LE5 + /WH-ADC0509L3E5 / WH-ADC0509L3E5AN / WH-ADC0509L3E5B / WH-ADC0509L6E5 / WH-ADC0509L6E5AN)

Hidraulikus osztott all-in-1 185L HMV tartály L sorozat 1 fázis · R290		
		9 kW
3 kW-os elektromos fűtőbetét készlet		WH-WDG09LE5 + WH-ADC0509L3E5
6 kW-os elektromos fűtőbetét készlet		WH-WDG09LE5 + WH-ADC0509L6E5
Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 35 °C)	kW	9
COP (A +7°C, W 35°C)		4,55
Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 55 °C)	kW	8,9
COP (A +7°C, W 55°C)		3,03
Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 35 °C)	kW	7
COP (A +2°C, W 35°C)		3,41
Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 55 °C)	kW	7
COP (A +2°C, W 55°C)		2,41
Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 35 °C)	kW	7
COP (A -7°C, W 35°C)		2,8
Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 55 °C)	kW	7
COP (A -7°C, W 55°C)		2,13
Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 7 °C)	kW	8,2
EER (A 35 °C, W 7 °C)		2,82
Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 18 °C)	kW	9
EER (A 35 °C, W 18 °C)		4,19
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	4,84 / 3,67
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	190 / 144
Fűtés mérsékelt éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A+++ / A++
Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	6,44 / 4,50
Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	255 / 177
Fűtés meleg éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A+++ / A+++
Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	SCOP	4,31 / 3,33

Hidraulikus osztott all-in-1 185L HMV tartály L sorozat 1 fázis · R290		
		9 kW
Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C)	ηs %	170 / 130
Fűtés hideg éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A++ / A++
3 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez		WH-ADC0509L3E5
6 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez		WH-ADC0509L6E5
Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés)	dB(A)	28
Beltéri egység hangnyomásszintje (hűtés)	dB(A)	28
Beltéri egység mérete (magasság)	mm	1 642
Beltéri egység mérete (szélesség)	mm	599
Beltéri egység mérete (mélység)	mm	602
Beltéri egység nettó tömege	kg	93 (3 kW) / 94 (6 kW)
Vízvezeték-csatlakozás	Inch	101 (3 kW) / — (6 kW)
Vízvezeték-csatlakozás (helyiség)	Inch	11⁄4
Vízvezeték-csatlakozás (zuhany)	Inch	3⁄4
„A” energiaosztályú szivattyú (Sebességfokozatok száma)		Változtatható sebesség
„A” energiaosztályú szivattyú (Min. felvett teljesítmény)	W	30
„A” energiaosztályú szivattyú (Max. felvett teljesítmény)	W	145
Fűtővíz térfogatáram (ΔT=5 K. 35 °C)	L/min	14,3 (3 kW) / 25,8 (6 kW)
Vízmennyiség	L	185
Maximális vízhőmérséklet	°C	65
Tartály belső anyaga		Rozsdamentes acél
Vételezés jellege az EN16147 szerint		L
HMV-tartály ErP hatékonysági besorolása mérsékelt éghajlaton (2)	A+ to F	A+
HMV-tartály ErP hatékonysági besorolása meleg éghajlaton (2)	A+ to F	A+
HMV-tartály ErP hatékonysági besorolása hideg éghajlaton (2)	A+ to F	A
HMV-tartály, ErP, mérsékelt éghajlat (η)	ηwh %	148

Hidraulikus osztott all-in-1 185L HMV tartály L sorozat 1 fázis · R290		
		9 kW
HMV-tartály, ErP, mérsékelt éghajlat (COPhmv)	COPdHW	3,61
HMV-tartály, ErP, meleg éghajlat (η)	ηwh %	160
HMV-tartály, ErP, meleg éghajlat (COPhmv)	COPdHW	4
HMV-tartály, ErP, hideg éghajlat (η)	ηwh %	112
HMV-tartály, ErP, hideg éghajlat (COPhmv)	COPdHW	2,8
Kültéri egység		WH-WDG09LE5
Kültéri egység hangteljesítmény szintje (fűtés) (3)	dB(A)	54
Kültéri egység mérete (magasság)	mm	996
Kültéri egység mérete (szélesség)	mm	980
Kültéri egység mérete (mélység)	mm	430
Kültéri egység nettó tömege	kg	97
Hűtőközeg (R290) / CO2 egyenért.	kg / T	1,00 / 0,00002
Vízvezeték-csatlakozás (beltéri egységek)	Inch	1
Vízvezeték-csatlakozás (kültéri egységek)	Inch	1
Standard csővezetékhossz-tartomány	m	5
Maximális csővezetékhossz-tartomány	m	30
Szintkülönbség (beltéri/kültéri)	m	10
Üzemi tartomány - külső környezet (fűtés)	°C	-25 ~ +35
Üzemi tartomány - külső környezet (hűtés)	°C	+10 ~ +43
Kilépő víz (fűtés)	°C	20 ~ 75
Kilépő víz (hűtés)	°C	5 ~ 20
Villamos adatok		3kW — 6kW
Tartalék elektromos fűtőbetét (3 kW - 6 kW)	kW	3,00 – 6,00
Ajánlott RCD, 1. tápvezeték (3kW — 6kW)	A	25 — 25
Ajánlott RCD, 2. tápvezeték (3kW — 6kW)	A	16 — 30
Ajánlott minimális kábelméret, 1. tápvezeték (3kW — 6kW) (4)	mm²	3x2,5 — 3x2,5
Ajánlott minimális kábelméret, 2. tápvezeték (3kW — 6kW) (4)	mm²	3x1,5 — 3x4,0

Kiegészítő termékek



CZ-RTW1. Additional remote controller for K and L Generations



CZ-NS5P. Additional functions PCB

PAW-A2W-RTWIRED. Wired LCD room thermostat with weekly timer.

PAW-A2W-RTWIRELESS. Wireless LCD room thermostat with weekly timer.

PAW-A2W-AFVLV. Anti-freeze valve.